

DW505

Rotomartillo de 1/2" (13mm) y VVR

Características y Beneficios

- Motor de 6.2 Amp provee alto rendimiento y protección contra sobrecarga
- Velocidad Variable Reversible (VVR) para perforación de alta velocidad o aplicaciones de alto torque
- Doble modo: Rotomartillo/taladro para madera, acero, o aplicaciones de mampostería
- Diseño liviano para menor fatiga del usuario
- Gatillo de goma de dos dedos para más comodidad
- Mango lateral de 360° con varilla de profundidad ofrece mayor control y versatilidad y más precisión del ajuste de profundidad
- La velocidad variable permite la perforación precisa de agujeros en la superficie de trabajo

Especificaciones

Amps 120V	6.2 Amps
Watts 120V	700 W
Velocidad Sin Carga	0-1,100 / 0-2,700 rpm
Golpes/Minuto	0-19,000/0-46,000 gpm
Capacidad en Acero	1/2"
Capacidad en Madera	1-1/2"
Capacidad Máxima en Concreto	1/2"
Tamaño del Portabrocas	1/2 "
Reducción de Engranajes	1
Peso de la Herramienta	2,2 Kg



Incluye

- Mango lateral de 360°
- Varilla de profundidad
- Llave de Portabrocas con Sujetador

